



正本

检测报告

(Testing Report)

报告编号 (Report ID): No(环)字(2022)第(0811)号

报告名称:
(Report Description) 废水、废气检测报告

委托单位:
(Applicant) 蓬莱市前卫化工有限公司

山东天辰检测技术服务有限公司
2022年05月09日



一、委托单位信息

共 6 页，第 1 页

委托单位	蓬莱市前卫化工有限公司	样品种类	废水、废气
受检单位	蓬莱市前卫化工有限公司	样品来源	现场采样
受检单位地址	蓬莱区北沟镇华盛路 3 号	检测日期	2022.04.19-2022.04.26

二、检测结果

(一) 废水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果 (mg/L)	限值 (mg/L)
2022-04-19	厂内排污口 (WS-00030-)	CODcr	484	500
		BOD ₅	153	350
		悬浮物	12	400
		石油类	0.32	15
		动植物油类	0.30	100
		苯胺类	0.21	5
		氨氮	0.924	45
		总氮	17.1	70
		总磷	0.58	8
		挥发酚	0.015	1
备注	样品状态：微黄色无味微浑液体。限值的数值由委托单位提供。			
结论	检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表一，B 级限值要求。			

报告编写人：王林

审核人：

授权签字人：李长

时间：2022.5.9

时间：

时间：2022.5.9

(检验检测专用章)



共 6 页，第 2 页

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果 (mg/L)	限值 (mg/L)	
2022-04-19	厂内排污口 (WS-00030-)	*总有机碳	17.0	/	
		*苯系物	苯	L(0.002)	2.5
			甲苯	L(0.002)	
			乙苯	L(0.002)	
			二甲苯	L(0.002)	
			苯乙烯	L(0.003)	
		*可吸附有机卤素	0.378	8	
	1#冷却塔进口	*总有机碳	14.1	/	
	1#冷却塔出口	*总有机碳	15.1	/	
	2#冷却塔进口	*总有机碳	8.2	/	
	2#冷却塔出口	*总有机碳	7.6	/	
3#冷却塔进口	*总有机碳	46.8	/		
3#冷却塔出口	*总有机碳	48.8	/		
备注	样品状态：微黄色无味微浑液体；冷却塔，淡黄色无味微浑液体。限值的数值由委托单位提供。结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。（*为我公司分包项目，本公司无资质，外委给烟台鲁东分析测试有限公司，计量认证证书编号为：221520340350。）				
结论	其他检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表一，B 级限值要求。				

(二) 有组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	限值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2022-04-19	排气筒 (FQ-0038-01) DA001	vocs (以非甲烷总 烃计)	0.31	60	1.0*10 ⁻³
		氯化氢	3.0	150	0.014
		硫酸雾	0.47	70	2.1*10 ⁻³
		氯气	未检出 (<0.2)	85	/
		酚类	0.60	15	2.68*10 ⁻³
		苯胺类	0.26	20	0.001
		*vocs (正乙烷)	未检出 (<0.004)	50	/
备注	样品状态：采气袋、吸收液、滤膜，完好。限值的数值由委托单位提供。（*为我公司分包项目，本公司无资质，外委给烟台鲁东分析测试有限公司，计量认证证书编号为：221520340350。）				
结论	检测结果中 vocs 检测结果符合《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 限值要求；氯化氢、硫酸雾、氯气检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 限值要求。				

采样日期	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	限值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2022-04-19	排气筒 (FQ-0038-02) DA002	vocs (以非甲烷总 烃计)	0.74	60	2.5*10 ⁻³
		硫化氢	0.04	0.33 (kg/h)	7.0*10 ⁻⁴
		臭气浓度(无量纲)	550	2000	/
		氨	0.95	4.9 (kg/h)	1.16*10 ⁻²
备注	样品状态：采气袋、吸收液、滤膜，完好。限值的数值由委托单位提供。				
结论	检测结果中 vocs 检测结果符合《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 限值要求；硫化氢、臭气浓度、氨检测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 限值要求。				

三、检测技术规范、依据及使用仪器

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限 (mg/L)
废水	COD _{cr}	水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管	4
	BOD ₅	水质 五日生化需氧 量(BOD ₅)的测定 稀 释与接种法	HJ 505-2009	250-B 数显生化 培养箱 TC-020	0.5
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	ME204E/02 电子 分析天平 TC-006	/
	石油类	水质 石油类和动植 物油类的测定 红外 分光光度法	HJ 637-2018	JKY-3A 红外测油 仪 TC-031	0.06
	动植物油类				0.06
	苯胺类	水质 苯胺类化合物 的测定 N-(1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度 法	GB/T 11889-1989	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.03
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳 氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.025

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限 (mg/L)
废水	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.01
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.05
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.01
	*总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	TOC-2000 总有机碳分析仪 U2190	0.1
	*苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	HJ 1067-2019	气相色谱仪	0.002
	*甲苯				0.002
	*乙苯				0.002
	*二甲苯				0.002
	*苯乙烯				0.003
	*可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法	HI/T 83-2001	IC2000 离子色谱仪 U21299	0.015 0.005 0.009
样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限 (mg/m ³)
有组织废气	VOCs (非甲烷总烃计)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	SP-2100A 气相色谱仪 TC-002	0.07
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法	HJ/T 27-1999	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.9
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	HJ 544-2016	PIC-10 型离子色谱仪 TC-060	0.2

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限 (mg/m ³)
有组织 废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.25
	硫化氢	空气和废气监测分析方法第五篇 第四章 十 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法	国家环保总局 (2003) 第四版 (增补版)	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.01
	臭气浓度	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	/	10 无量纲
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.25
	酚类	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ/T 32-1999	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.3
	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法	GB/T 15502-1995	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005	0.5
	*vocs (正乙烷)	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪	0.004

四、附表

排气筒废气检测期间参数统计表

采样日期	2022-04-19	排气筒名称	排气筒 (FQ-0038-01) DA001	锅炉型号	/
锅炉容量 (t/h)	/	排气筒高度 (m)	15	排气筒内径/截面积 (m/m ²)	0.40
燃料	/	采样位置	处理后	净化方式	布袋
采样频次	/	烟气温度 (°C)	9.9	烟气流速 (m/s)	10.3
		标干流量 (Nm ³ /h)	4431	含氧量 (%)	/



采样日期	2022-04-19	排气筒名称	排气筒 (FQ-0038-02) DA002	锅炉型号	/
锅炉容量 (t/h)	/	排气筒高度(m)	15	排气筒内径/截面积 (m/m ²)	0.80
燃料	/	采样位置	处理后	净化方式	光氧、活性炭
采样频次	/	烟气温度(°C)	9.3	烟气流速(m/s)	10.1
		标干流量 (Nm ³ /h)	17376	含氧量(%)	/

*****本报告结束*****

检测报告说明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.

山东天辰检测技术服务有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市蓬莱区紫荆山街道南关路7号12B3楼

邮编(ZIP): 265600

电话(TEL): 0535-3352277

传真(FAX): 0535-3352277

0811 前卫化工硫化物

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果 (mg/L)	限值 (mg/L)
2022. 04. 19	厂内排污口 (WS-00030-1)	硫化物	0.007	1

